

TEPLOMĚRY



	Infračervený teploměr	Infračervený teploměr se sondou	Otřesuvzdorný teploměr se sondou	Teploměr s rychlou odpovědí
Číslo artiklu	271148	271254	271407	271230
Jednotky	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Doba reakce	rychlá	rychlá	střední	rychlá
Min. teplota	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. teplota	400°C	350°C	300°C	350°C
Přesnost	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Stupňování	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkce Hold	✓	✓	✓	✓
Délka sondy		96 mm	213 mm	130 mm
Materiál sondy		nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
Vhodné pro použití v troubě				
Voděodolnost			proti stříkající vodě	✓
Automatické vypnutí	✓	✓	✓	✓
Včetně baterií	✓		✓	✓
Doplňující informace	Poměr vzdálenosti měrných bodů 12:1. Laserový ukazatel pro přesné zaměření.	Poměr vzdálenosti měrných bodů 8:1.	Funkce min/max teploty. Stolní stojan, včetně ochranného pouzdra.	Voděodolnost IP65. S krytem sondy.



**Teploměr se skládací sondou****Digitální teploměr se skládací sondou****Kapesní teploměr se sondou****Voděodolný teploměr****Teploměr na pečení/minutník**

271308

271315

271209

271162

271346

°C / °F

°C / °F

°C / °F

°C / °F

°C / °F

střední

střední

střední

střední

pomalá

-50°C

-50°C

-40°C

-50°C

-50°C

300°C

300°C

200°C

300°C

250°C

±1°C

±1°C

±1°C

±1°C

±1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

1°C

✓

✓

✓

✓

✓

110 mm

115 mm

65 mm

120 mm

150 mm

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel
pouze sonda

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funkce min/max
teploty.Během měření
se zaznamenávají
maximální a minimální
teploty

S krytem sondy.

Změří teplotu
za 1 sekundu.
S krytem a ergonomickou
rukojetí.Funkce časovače.
Nastavení teplotního
alarmu.**Kapesní
teploměr****Teploměr
na steak****Teploměr
do trouby****Teploměr
do chladničky****Teploměr
do chladničky****Teploměr
do chladničky****Teploměr
na mléko**

Číslo artiklu

271216

271339

271179

271186

271117

271124

271247

Jednotky

°C

°C / °F

°C

°C

°C

°C

°C

Doba reakce

střední

pomalá

pomalá

pomalá

pomalá

pomalá

pomalá

Min. teplota

0°C

50°C

-50°C

-50°C

-40°C

-50°C

-10°C

Max. teplota

100°C

300°C

25°C

40°C

50°C

50°C

110°C

Stupňování

1°C

10°C

10°C

1°C

1°C

1°C

1°C

Délka sondy

127 mm

50 mm

140 mm

Materiál sondy

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

Vhodné pro použití
v troubě

✓

✓


Doplňující
informaceKryt sondy
s klipem.S indikací rare -
medium - well
done.Speciální háček
a podpěra.
Jednoduchý
odečet.Speciální háček
a podpěra.
Jednoduchý
odečet.S háčkem
na zavěšení.S háčkem
na zavěšení.S klipem
k upevnění
teploměru
na konvičku
na mléko




Video



271254



271148



INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR SE SONDOU

- Snímání teploty pomocí infračerveného světla nebo skládací sondy.
- Výstražná světla HACCP umožňují okamžitou detekci bezpečných/nebezpečných teplot.
- Se skládací 90 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Rozsah měření -60 °C až 350 °C.
- Gradace 0,2 °C.
- Infračervená přesnost: -60/65 °C ≈ 1 °C, 65/350 °C ≈ 1,5 %.
- Přesnost sondy: -60/-5 °C ≈ 1 °C, -5/65 °C ≈ 0,5 °C, 65/350 °C ≈ 1%.
- Poměr vzdálenosti k bodu velikost [D:S] 8:1.
- Automatické vypnutí po 15 sekundách.
- Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

kód	rozsah	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	93,00


BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR

- Laserový ukazatel pro přesné zaměření.
- Rozsah měření -32 °C to 400 °C.
- Stupnice po 0,1°C, přesnost ≈ 1,5 °C/ ≈ 1,5 %.
- Vzdálenost měrných bodů 12:1.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- Automatické vypínání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	53,50



271308




TEPLOMĚR SE SKLÁDACÍ SONDOU

- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost 1 °C mezi 0 °C a 100 °C.
- Režim uzamykání - pro stálou kontrolu teploty.
- Funkce minimální/maximální teploty.
- Se skládací 110 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Automatické vypínání po 1 hodině neuzívání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	22,00



271209



KAPESNÍ TEPLOMĚR SE SONDOU

- Teplotní rozsah -40 °C až 200 °C.
- Měrná jednotka °C nebo °F.
- Stupnice 1 °C.
- Přesnost 1 °C mezi -20 °C a 100 °C.
- Funkce Hold - šetří chvilkovou teplotu.
- 65mm sonda z nerezové oceli.
- Vypne se automaticky.
- S krytem sondy.
- Baterie je součástí dodávky.



kód	rozsah	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	14,00



271407

TEPLOMĚR SE SONDOU

- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C / -58°F do +572°F
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Čitelnost: 0,1° pro -19,9° ~ +199,9°, jinak 1°
- Přesnost: ±1°C v rozsahu -30°C ~ +250°C, jinak více než ±2°C
- Režim uzamykání - pro další kontrolu teploty.
- Funkce min/max teploty.
- 164 +/-3 mm dlouhá nerezová sonda.
- Automatické vypínání.
- Se stojanem, včetně ochranného pouzdra.
- Alarm pro nastavenou teplotu.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	67,50



271230


TEPLOMĚR S RYCHLOU ODPOVĚDÍ

- Umožňuje rychlé a přesné měření teploty.
- Voděodolný IP65.
- Rozsah měření -50 °C až 350 °C, jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost ± 0,8 %/ 0,8 °C.
- Funkce HOLD (přidržení) - uloží aktuální teplotu.
- 130 mm dlouhá nerezová sonda.
- Funkce automatického vypínání.
- S krytem na sondu.
- Včetně baterie.


kód	rozsah	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	52,50



Video



Poskytuje rychlé a přesné měření teploty



271346

PEČÍCÍ TEPLOMĚR S ČASOVAČEM

- S časovačem.
- Rozsah měření od -50 °C do 250 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 1 °C.
- Režim uzamykání - pro nepřetržitou kontrolu teploty.
- Funkce min/max teploty.
- Možnost nastavení alarmu po dosažení požadované teploty.
- 150 mm dlouhá nerezová sonda vhodná pro ponechání v troubě (žáruvzdorná).
- Včetně 1 x 1,5 V AAA alkalické baterie (nedobíjecí).

kód	rozsah	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	17,00



271162


VODĚODOLNÝ TEPLOMĚR

- Voděodolný.
- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 0,1°C mezi -19,9°C a 199,9°C, pro ostatní teploty rozsah 1 °C.
- Přesnost 1 °C mezi -20°C a 100°C.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- 120 mm dlouhá nerezová sonda.
- Změří teplotu za 1 s.
- S krytem a ergonomickou rukojetí.
- Automatické vypínání po 10 min.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	17,00



18/8
stainless steel



271315

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR SE SKLÁDACÍ SONDOU

- Skládací sonda z nerezové oceli AISI 304, délka 115 mm.
- Jednotku teploty lze nastavit na °C nebo °F.
- Teplotní rozsah: -50 °C až 300 °C.
- Přesnost měření:
 - ≈1 °C v rozmezí -19,9 °C až 119,9 °C,
 - ≈2°C v rozmezí -50°C až -20°C a 120 až 199,9°C,
 - ≈3 °C v rozmezí 200 °C až 250 °C,
 - 5 °C v rozmezí 250 °C až 300 °C.
- Rozlišení čtení: 0,1 °C (výsledek měření teploty se zobrazuje s přesností na jedno desetinné místo).
- Automatické vypnutí po 45 minutách nečinnosti.
- Rozsah provozní teploty okolí: 0 °C až 50 °C.
- Během měření se zaznamenávají maximální a minimální teploty.
- Napájení pomocí 1 baterie AAA (součástí balení).

kód	rozsah	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	14,00



271339

S.S.
stainless steel

TEPLOMĚR NA STEAK SE SONDOU - SADA 4 KS

- Rozsah: syrový - středně propečený - propečený.
- Přesnost: ≈2 %.
- 50 mm dlouhá nerezová sonda.
- Vhodný pro použití v troubě.


kód	baleno po	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	9,10



271247

S.S.
stainless steel

<110°C
temp



TEPLOMĚR NA MLÉKO

- S klipem k upevnění teploměru ke konvici s mlékem.
- Zelená barva značí ideální teplotu pro cappuccino atd.
- Teplotní rozsah -10 až 110 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Nerezová sonda s ochranným krytem.
- Snadno čitelný.

kód	rozsah	mm	€
271247	-10/110 °C	ø44x(H)140	6,30



271216


S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

18/8
stainless steel

<110°C
temp

NEW
MODEL



ANALOGOVÝ TEPLOMĚR


- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8, pouzdro číselníku je dlouhé 18/0 a 127 mm.
- Analogové zobrazení.
- Teplotní rozsah: 0 °C až 100 °C.
- Měrná jednotka: °C.
- Přesnost: ≈2 °C.
- Zahrnuje kryt s kovovou sponou.

kód	rozsah	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	4,90



271384

NEW




ANALOGOVÝ TEPLOMĚR

- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8, pouzdro číselníku je dlouhé 18/0 a 126 mm.
- Analogový displej.
- Teplotní rozsah: 0 °C až 300 °C.
- Měrná jednotka: °C.
- Přesnost:
 - ± 3 °C: 0 °C až 75 °C.
 - ± 5 °C: 75 °C až 225 °C.
 - ± 10 °C: 225 °C až 300 °C.
- Zahrnuje kryt s kovovou sponou.
- Obsahuje těsnící kroužek.

kód	rozsah	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	4,00




271261

**TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY**

- Horizontální, S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 20 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271261	-40/20 °C	123x30x(H)19	3,30


**TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY**

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 40 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	3,05



271117




271179

**TEPLOMĚR DO TROUBY**

- Rozsah měření od 50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 10 °C.
- Nerezové pouzdro se speciálním hákem a podstavcem.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	5,60



271186

**TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY**


- Rozsah měření od -50°C do +25°C
- Stupnice 2,5°C
- Nerezové pouzdro se speciálním hákem a podstavcem
- Snadné odečítání teploty

kód	rozsah	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	4,45

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -50 °C až 50 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	4,45



271124





582039



582046



ČASOVAČ

- Pouzdro z ABS, s rozkládacím stojánkem, otvorem pro zavěšení a také magnetem pro zavěšení na kovové povrchy.
- 3 režimy budíku: tichý, mírný, hlasitý.
- Po uplynutí nastaveného času:
 - v každém režimu bliká červená kontrolka,
 - v mírném a hlasitém režimu se spustí alarm.
- Světelný a zvukový alarm se po 1 minutě automaticky vypne.
- Maximální doba nastavení: 100 min. s přesností 10 s.
- 2 funkce: odpočítávání (99-0 min.), odpočítávání (0-99 min.).
- Napájení pomocí 3x AAA baterií - nejsou součástí balení.

kód	mm	€
582039	82x20x(H)88	9,80

ČASOVAČ

- Pouzdro z ABS, s rozkládacím stojánkem, otvorem pro zavěšení a také magnetem pro zavěšení na kovové povrchy.
- 3 režimy budíku: tichý, mírný, hlasitý.
- Po uplynutí nastaveného času:
 - v každém režimu bliká červená kontrolka,
 - v mírném a hlasitém režimu se zapne také zvukový alarm.
- Světelný a zvukový alarm se po 1 minutě automaticky vypne.
- Možnost nastavení 2 nezávislých časů, přičemž po každém z nich se vypne dioda/alarm.
- Maximální doba nastavení: 100 minut s přesností na 1 sekundu.
- 2 funkce: odpočítávání (99-0 min.), odpočítávání (0-99 min.).
- Funkce paměti: uživatel si může uložit nastavení pro každý ze 2 časovačů a zapnout jej jedním stisknutím tlačítka.
- Napájení pomocí 3x AAA baterií - nejsou součástí balení.

kód	mm	€
582046	82x20x(H)86	9,80



582015



ANALOGOVÝ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- Max 60 minut.
- Přesný na 1 min.
- Magnetická zadní část.
- Červená část označuje zbývající čas.
- Dobře viditelné i ze vzdálenosti.

kód	mm	€
582015	ø80x(H)30	10,50

582022



DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- Se stojanem a magnetem.
- Odpočet 99 min. 59 s.

kód	mm	€
582022	65x70x(H)17	13,00



S klipem



Magnetický



DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- 5 magnetickým klipem
- Odpočítávání od 99 min a 59 s
- Včetně 1 x 1,5 V AAA alkalické baterie (nedobíjecí)

kód	mm	€
271155	67x20x(H)67	6,75