

AUTOMATICKÁ SÍTA

Automatická síta jsou univerzální a robustní a jsou určena k výrobě ovocných protlaků a ovocné dužiny, zeleninových pěn, omáčekových základů, polévek z koryšů, rybích polévek atd. oddělením jader, pecek, vláken a kostí bez drcení. Vkládání surovin bez přerušení usnadňuje obsluhu a výrazně šetří čas, pokud se nabízí strava s označením Domácí.



AUTOMATICKÁ SÍTA

TRYCHTÝŘ

Souvislé přidávání omytých plodů včetně plodů se stopkami a peckami.



SÍTA

Plody propadnou do síta, kde se odstředí.



LOPATKY

Systém otočných lopatek (rychlost 1500 ot/min) zajišťuje odstředění kousků uvnitř síta.



HRDLO NA ODVOD KONEČNÉHO PRODUKTU

Na konci tohoto hrdla se shromažďuje konečný výsledek produktu zbavený hořké chuti, protože ovoce, jádra, pecky, rybí kosti nebo skořápky se nerozdrť.



HRDLO NA ODVOD ODPADU

Odvod slupek, jader, pecek, stopek, skořápek, vláken...



Easy
Guide



1 mm
(Standardní verze)



**RAJČATA, PAPRIKY,
JABLKOVÉ PYRÉ...**



RYBÍ POLÉVKY, KORÝŠI



2 mm




OLIVY



TŘEŠNĚ, ŠVESTKY...



3 mm



5 mm



MERUŇKY



BROSKVE, BLUMY...



0,5 mm
Určeno k filtraci
nejjemnějších vláken a
nečistot. Použití se sítím
1 mm.



**ČERVENÉ OVOCE,
KAŠTANY...**



**ROSTLINNÉ NÁPOJE
(KOKOSOVÉ MLÉKO, MANDLE...)**

Pro více aplikací kontaktujte svého regionálního prodejce.

AUTOMATICKÁ SÍTA



C 80

Asynchronní motor	✓
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Objem	60 kg/h
Nepřetržité vkládání surovin	✓
Nepřetržitý odvod odpadu	✓
Kryt motoru	Nerezová ocel
Nádoba	Nerezová ocel
Opěrky	-
Trychtýř	Nerezová ocel
Stolní model	✓
Volně stojící model	-
Síta	Perforovaný koš 1 mm - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Naskenujte tento QR kód a uvidíte automatické síto v akci.

C 80	Ref.	Kč
C 80 230V/50/1	55012	75 760

C 80		
Příslušenství	Ref.	Kč
Perforovaný koš 0,5 mm	57009	6 415
Perforovaný koš 3 mm	57008	6 415
Perforovaný koš 5 mm	57023	6 630
Perforovaný koš 1 mm navíc	57007	6 415
Gumová stěrka navíc (kus)	100338S	1 125



C 120

Asynchronní motor	✓
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 ot/min
Objem	120 kg/h
Nepřetržité vkládání surovin	✓
Nepřetržitý odvod odpadu	✓
Kryt motoru	Nerezová ocel
Nádoba	Nerezová ocel
Opěrky	Nerezová ocel
Trychtýř	Nerezová ocel
Stolní model	-
Volně stojící model	✓
Síta	Perforovaný koš 1 mm - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

	C 120	Ref.	Kč
	C 120 230-400V/50/3	55000	154 850

	C 120	
Příslušenství	Ref.	Kč
Perforovaný koš 0,5 mm	57211	12 395
Perforovaný koš 1,5 mm	57042	7 545
Perforovaný koš 2 mm	57019	7 545
Perforovaný koš 3 mm	57156	7 545
Perforovaný koš 5 mm	57020	7 545
Perforovaný koš 1 mm navíc	57145	7 545
Gumová stěrka navíc (kus)	100702S	1 125

