

VITRÍNY CUKRÁŘSKÉ A LAHŮDKÁŘSKÉ





UPD 400 C Black
Chladicí vitrína panoramatická

Popis

Prosklená vitrína UPD 400 C Black nabízí elegantní řešení pro vystavení dortů a zákusků. Chladicí vitrína má dvojitě izolační sklo po všech stranách a to včetně prosklených dveří. Moderní design s vnějším povrchem z černé oceli, vnitřní prostor z nerezové oceli, pět výškově nastavitelných sklených polic dělá spolu s LED osvětlením tuto panoramatickou vitrínu vsutku oblíbenou a elegantní.

Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- prosklené dveře bez rámu
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní LED osvětlení
- černý ocelový exteriér
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- nastavitelné skleněné police
- ventilované chlazení
- na objednávku: police na víno

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4



Zámek



Dveře bez rámu



Na objednávku: police na víno

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic (ks)	En. třída
UPD 400 C Black	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	2391	320	1,95	5	C <small>A 1 G</small>

CHLAZENÍ NA PRODEJNU

UPD60 & UPD 80 BLACK



UPD 60 BLACK
Chladicí vitrína stolní, černá



UPD 80 BLACK
Chladicí vitrína stolní, černá



Nastavitelné police



Digitální termostat

Popis

Tyto malé vitríny UPD jsou skvělé pro vystavení a prodej potravin tam, kde je potřeba šetřit s místem a kde má být zároveň zboží na očích. Vitríny TEFCOLD UPD jsou k dispozici v černé a šedé barvě a kromě stolních modelů jsou velmi oblíbené také samostatně stojící velké panoramatické vitríny např. UPD 400 v chladicí nebo mrazicí verzi.

Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- černá povrchová úprava
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá povrchová úprava, ABS
Interiér	Černá povrchová úprava, ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic (ks)	En. třída
UPD 60 BLACK	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	C
UPD 80 BLACK	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	C

UPD GREY



UPD 200

Chladicí vitrína panoramatická



UPD 60 GREY

Chladicí vitrína stolní, šedá



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou i bez brzdy

Popis

Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkům, z čehož 2 jsou s brzdou.

Vlastnosti produktu

- dvojité izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- hliníková povrchová úprava
- pevná kolečka pro mobilitu
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R290
	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Hliník / Nerezová ocel SS304
	Šedá povrchová úprava, ABS
Interiér	Hliník / Nerezová ocel SS304
	Šedá povrchová úprava, ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic (ks)	En. třída
UPD 200	706 x 706 x 1800	638 x 638 x 1180	140	1822	255	2,29	5	
UPD 60 GREY	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	
UPD 80 GREY	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	



LCT 750 C BLACK
Pultová chladicí vitrina oblé sklo



LCT750F/BLACK
Pultová chladicí vitrina rovné sklo



Vystavení potravin



Posuvné dveře

Popis

Vitrína je vhodná pro umístění zákusků, dortů, sendvičů či baget. Výrobky k prodeji lze umístit na dvou pevných roštových policích a na spodní výstavní ploše. Oblé nebo rovné přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodávaného zboží.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- oblé předné sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic (ks)	En. třída
LCT 750 C BLACK	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	63	1507	242	0,7	2	C A ↑ G
LCT 900 C BLACK	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	70	1577	242	0,8	2	C A ↑ G
LCT750F/BLACK	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	65	1603	242	0,72	2	C A ↑ G
LCT900F/BLACK	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	75	1684	242	0,9	2	C A ↑ G

Řada LPD - C

**LPD 1200 C Black**

Chladicí vitrina cukrářská černá

**LPD 1500 C Black**

Chladicí vitrina cukrářská černá

**LPD 900 C Black**

Chladicí vitrina cukrářská černá

Popis

Cukrářské chladicí vitríny TEFCOLD LPD jsou díky svému modernímu designu skvělou volbou pro vystavení cukrářských a lahůdkářských produktů. Díky LED osvětlení ze spodní strany každé police je zboží krásně nasvětleno a láká zákazníky k ochutnání. Police jsou nastavitelné a je tak možné přizpůsobit jejich výšku nárokům každé cukrárny či kavárny, jelikož je zde dostatek místa i pro vyšší dorty.

Vlastnosti produktu

- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- LED osvětlení pod každou polici
- nastavitelné police (jeden krok)
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky a kolečka
- oblé předné sklo
- dvojitě sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic (ks)	En. třída
LPD 1200 C Black	1205 x 745 x 1360	1050 x 580 x 780	269	4592	580	2,01	3	
LPD 1500 C Black	1505 x 745 x 1360	1350 x 580 x 780	275	4938	798	2,47	3	
LPD 900 C Black	905 x 745 x 1360	750 x 580 x 780	204	4004	598	1,54	3	



Novinka



Popis

Řada chladicích vitrín PDA3-CTF se vyznačuje plochým proskleným designem, přičemž přední sklo je výklopné směrem dolů pro snadný přístup a jednoduché čištění. Prémiové provedení z vysoce kvalitních materiálů zajišťuje dlouhou životnost a elegantní vzhled.

Vitríny jsou dostupné v několika velikostech a jsou vybaveny prosklenými policemi s LED osvětlením pod každou polici, které zajišťují atraktivní prezentaci vystavených produktů. Přední sklo je opatřeno ochranou proti zamlžování pro stálou viditelnost zboží. Samozřejmostí je účinný ventilovaný chladicí systém zajišťující rovnoměrné chlazení v celém prostoru vitríny.

Vlastnosti produktu	Technické údaje												
<ul style="list-style-type: none"> • skvělá viditelnost produktů • LED osvětlení pod každou polici • teplotní třída 3M1 • rovné přední sklo • přední výklopné sklo na objednávku • zadní prosklené posuvné dveře • digitální termostat a teplotní displej • přední sklo s ochranou proti mlžení • kolečka • snadné čištění filtru kondenzátoru 	<table border="1"> <tr> <td>Teplotní rozsah (°C)</td> <td>-1 až +5</td> </tr> <tr> <td>Typ chladiva</td> <td>R290</td> </tr> <tr> <td>Typ odtávání</td> <td>Automatické</td> </tr> <tr> <td>Exteriér</td> <td>Černá / Sklo</td> </tr> <tr> <td>Interiér</td> <td>Nerezová ocel / Sklo</td> </tr> <tr> <td>Klimatická třída</td> <td>3</td> </tr> </table>	Teplotní rozsah (°C)	-1 až +5	Typ chladiva	R290	Typ odtávání	Automatické	Exteriér	Černá / Sklo	Interiér	Nerezová ocel / Sklo	Klimatická třída	3
Teplotní rozsah (°C)	-1 až +5												
Typ chladiva	R290												
Typ odtávání	Automatické												
Exteriér	Černá / Sklo												
Interiér	Nerezová ocel / Sklo												
Klimatická třída	3												

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
PDA3-CTF120B-1	1200 x 750 x 1360	1146 x 600 x 808	213	2091	610	530 / 338	
PDA3-CTF150B-1	1500 x 750 x 1360	1446 x 600 x 808	253	2825	790	680 / 432	
PDA3-CTF90B-1	900 x 750 x 1360	840 x 600 x 808	180	1938	470	390 / 248	