

7

GASTRO & KUCHYNĚ

Ve společnosti TEFCOLD nabízíme širokou škálu nerezových chladicích i mrazicích zařízení, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různorodým potřebám profesionálních kuchyní, od malých kaváren až po velké restaurace.

Důraz je kladen na odolnost, hygienu, bezpečnost potravin a přispění k efektivnímu pracovnímu procesu. Naše gastro výrobky jsou proto vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a jsou přizpůsobeny gastro zařízením.



Řada BLC



VĚDĚLI JSTE?

Řada BLCA-X má přednastavené programy pro různé účely, například pro zmrazení zmrzliny.

Popis

Řada šokových zchlazovačů BLCA-X se hojně používá v profesionálních kuchyních, kde je třeba rychle a hygienicky zchladit potraviny. Použití šokerů zachovává barvu, strukturu i chuť potravin. Vyberte si jeden z přednastavených programů nebo si vytvořte vlastní. Všechny modely jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 a dimenzované pro gastronádoby GN 1/1 a Euronorm 40 x 60 cm. Teplotní sonda je součástí balení. Program na výrobu zmrzliny -45 °C.

Vlastnosti produktu

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- programovatelný termostat
- export dat v souladu s HACCP
- nahrávání nebo stahování dat přes USB
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 a euronorm 600 x 400
- nerezová ocel
- vpichová sonda součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nastavitelné nohy

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-30 až +70
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
BLCA10X1	804 x 815 x 1885	660 x 640 x 870	150	900	368 / 192	10
BLCA14X1	800 x 815 x 2110	660 x 640 x 1170	210	2000	494 / 264	14
BLCA3X1	804 x 826 x 995	660 x 640 x 330	104	700	139 / 60	3 x GN1/1
BLCA5X1	804 x 826 x 1045	660 x 640 x 400	116	720	169 / 91	5 x GN1/1



Zámek



RK 710 G
Chladicí skříň prosklené dveře GN2/1



RK 1420 G
Chladicí skříň prosklené dveře GN2/1



Nastavitelné police

Digitální termostat

Popis

Řada chladicích skříní skříní RK-G s 1 nebo 2 prosklenými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a má nastavitelné police s rozměry GN2/1. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování, což se hodí při čištění kuchyně. Ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrnou teplotu v každém místě skříně, teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. Skříně jsou k dispozici také s plnými dveřmi.

Vlastnosti produktu		Technické údaje							
<ul style="list-style-type: none"> • samozavírací dveře se 105° zarážkou • nerezový exteriér a interiér • ventilované chlazení • zámek • nastavitelné police GN 2/1 • odolná kolečka • příslušenství: snadné otevírání nohou pro pravé nebo levé otevírání dveří 		Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10						
		Typ chladiva	R290 R600a						
		Typ odtávání	Automatické						
		Exteriér	Nerezová ocel SS304						
		Interiér	Nerezová ocel SS304						
		Klimatická třída	4						
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet políc (ks)	En. třída
RK 1420 G	1480 x 850 x 2010	1360 x 685 x 1396	208	1705	320	1410 / 1325	2	6	
RK 710 G	740 x 850 x 2010	533 x 700 x 1396	143	948	315	520 / 484	1	3	

Řada RK X



Zámek

**RK 1420X1**

Chladicí skříň plné dveře, nerez

**RK 710X1**

Chladicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Digitální termostat

Popis

Řada chladicích skříní RK-X s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a má nastavitelné police o rozměrech GN2/1. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování. Chlazení s ventilací zajišťuje čerstvost obsahu a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. Funkce Bluetooth umožňuje snadné monitorování prostřednictvím aplikace. Nožičky na objednávku.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +8
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické / Cyklus vypnutí
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
RK 1420X1	1420 x 875 x 2090	1240 x 700 x 1501	208	464	360	1300 / 954	2	6	
RK 710X1	740 x 875 x 2090	533 x 700 x 1501	134	263	100	559 / 408	1	3	



Zámek



RF 710X1

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1



RF 1420X1

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1



Pedál pro otevírání dveří



Digitální termostat

Popis

Řada RF-X mrazicích skříní s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a disponuje nastavitelnými policemi. Mrazicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování. Chlazení s ventilací zajišťuje optimální teplotu, kterou lze nastavit na digitálním termostatu. Funkce Bluetooth umožňuje snadné monitorování prostřednictvím aplikace. Nožičky na objednávku.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• nerezové provedení	Teplotní rozsah (°C)	-22 až -18
• nastavitelné police GN 2/1	Typ chladiva	R290
• ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC	Typ odtávání	Automatické, elektrické
• export dat v souladu s HACCP	Exteriér	Nerezová ocel SS304
• samozavírací dveře, lze měnit otevírání	Interiér	Nerezová ocel SS304
• ventilované chlazení	Klimatická třída	5
• zámek		
• kolečka, 2 s brzdou		
• bezúdržbový kondenzátor		

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet políc (ks)	En. třída
RF 1420X1	1420 x 875 x 2090	1240 x 700 x 1501	224	1763	480	1300 / 954	2	6	B A+++ ↑ G
RF 710X1	740 x 875 x 2090	533 x 700 x 1501	138	1062	380	559 / 408	1	3	B A+++ ↑ G

RK500 & RK1010



Zámek



RK 505

Chladicí skříň plné dveře



RK 1010

Chladicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Miska na odpařování kondenzátu

Popis

Řada stojanových chladicích skříní RK je určena pro profesionální kuchyně a má nastavitelné police. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování, což se hodí při čištění. Chlazení s ventilací zajišťuje čerstvost obsahu a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu.

Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevření
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +8
Typ chladiva	R290
	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
RK 1010	1340 x 700 x 2010	1220 x 553 x 1386	179	788	400	976 / 900	2	6	
RK 505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	127	409	255	466 / 429	1	3	

RF505 & RF1010



Zámek

**RF 505**

Mrazicí skříň plné dveře

**RF 1010**

Mrazicí skříň plné dveře



Nastavitelné police

Miska na odpařování
kondenzátu

Popis

Řada RF mrazicích skříní s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a disponuje nastavitelnými policemi. Mrazicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování, což se hodí také při úklidu. Ventilované chlazení zajišťuje čerstvost obsahu a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. K dispozici je také řada RK s rozměry GN.

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • plné dveře, lze měnit otevření • nerezová ocel • ventilované chlazení • zámek • samozavírací dveře se 105° zarážkou • nastavitelné police • odolná kolečka 				Teplotní rozsah (°C)		-24 až -18			
				Typ chladiva		R290			
				Typ odtávání		Automatické			
				Exteriér		Nerezová ocel SS304			
				Interiér		Nerezová ocel SS304			
				Klimatická třída		4			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
RF 1010	1340 x 700 x 2010	1220 x 553 x 1386	189	3362	740	976 / 900	2	6	
RF 505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	135	1869	490	466 / 429	1	3	

RK500SNACK



Popis

Celonerezová chladicí skříň vhodná pro rychlá občerstvení.
3× police o rozměrech 530 × 540 mm.

Vlastnosti produktu


- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- zámek
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +8
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4



Zámek



Nastavitelné police



Digitální řídicí jednotka

RK 500 SNACK

Chladicí skříň plné dveře

	Vnější rozměry (Š × H × V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š × H × V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
RK 500 SNACK	680 × 700 × 1900	560 × 553 × 1380	130	409	353	450 / 429	1	3	

GASTRO & KUCHYNĚ

RF500SNACK



Popis

Řada RF mrazniček na občerstvení je určena pro profesionální kuchyně a je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 určené pro gastronomii. Má statický chladicí systém a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. Je vybavena nastavitelnými policemi, které zvyšují flexibilitu použití.

Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- statické chlazení
- zámek
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4



Zámek



Nastavitelné police



Digitální řídicí jednotka

RF 500 SNACK

Mrazicí skříň plné dveře

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
RF 500 SNACK	680 x 700 x 1900	560 x 553 x 1380	135	1869	490	450 / 429	1	3	



Popis

Řada chladicích skříní na ryby RKS F je vytvořena pro profesionální kuchyně a je ideální pro optimální skladování ryb a mořských plodů. Je vybavena 7 plastovými podnosy na ryby s nerezovými zásuvy. Skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezavějící oceli SS304 pro gastronomii a má silná kolečka pro přesouvání, což se hodí při čištění.

Vlastnosti produktu

- určeno na ryby
- nerezová ocel
- plné dveře, lze měnit otevírání
- statické chlazení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-6 až +8
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4



Vhodné na ryby



Zámek



Zásuvky na ryby, spodní police SS304



Kolečka s brzdou i bez brzdy

RKS 600

Chladicí skříň plné dveře na ryby

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
RKS 600	680 x 810 x 2010	560 x 653 x 1396	135	434	353	560 / 507	1	7	



BK 850
Chladicí skříň plné dveře

Popis

Řada chladicích skříní BK je vyrobena speciálně pro pekárný, a proto má rozměry podle evropské normy se zásuvy 10 párů pro pekařské plechy o rozměrech 600x800 mm. Tato řada zahrnuje chladicí pulty i chladicí skříně. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii. Ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém vnitřním prostoru a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- rozměry podle evropské normy
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- zásuvy pro pekařské plechy 600 × 400 / 600x800
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4



K dispozici i mrazicí verze



Vhodné na maso



Zámek



Kolečka s brzdou a bez brzdy



Zásuvy pro pekařské plechy

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
BK 850	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	790	330	850 / 737	1	10	

Řada RIC



Novinka




Zámek

**RIC 880X1**

Chladicí skříň plné dveře

**RIC 1760X1**

Chladicí skříň plné dveře

Digitální ukazatel
teploty

Zámek

Popis

Řada chladicích skříní s plnými dveřmi RIC přispívá k efektivitě v profesionálních kuchyních. Tyto skříně jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli SS304 a udržují pokrmy čerstvé. Do každé přihrádky se snadno vejdu gastronádoby 1 × GN2/1 nebo 1 × 600 × 400 mm nebo 2 × GN1/1 vozík s 20 tácy (prodává se samostatně). Ideální pro pekárny, místa konání akcí a profesionální kuchyně.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• nerezový exteriér a interiér	Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
• vhodné pro vozíky s 20 tácy (nejsou součástí)	Typ chladiva	R290
• ventilované chlazení	Typ odtávání	Automatické / Cyklus vypnutí
• digitální termostat a teplotní displej	Exteriér	Nerezová ocel SS304
• automatické odmrazování	Interiér	Nerezová ocel SS304
• klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí	Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š × H × V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š × H × V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	En. třída
RIC 1760X1	1760 × 994 × 2201,5	1600 × 836 × 1810	250	2007,5	650	1918 / 832	2	
RIC 880X1	880 × 994 × 2201,5	720 × 836 × 1810	155	1547,6	330	1005 / 416	1	



Novinka



Zámek




RTC 880X1
Chladicí skříň plné dveře



RTC 1760X1
Chladicí skříň plné dveře



Digitální ukazatel
teploty



Zámek

Popis

Řada chladicích skříní s plnými dveřmi RTC přispívá k efektivitě v profesionálních kuchyních. Tyto skříně jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli SS304 a udržují pokrmy čerstvé a dveře na obou stranách usnadňují přístup. Je uzpůsobena pro gastronádoby 1 × GN2/1 nebo 1 × 600 × 400 mm nebo 2 × GN1/1 vozík s 20 tácy (prodává se samostatně). Ideální pro pekárny, místa konání akcí a profesionální kuchyně.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• nerezový exteriér a interiér	Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
• přístup zepředu a zezadu	Typ chladiva	R290
• vhodné pro vozíky s 20 tácy (nejsou součástí)	Typ odtávání	Automatické / Cyklus vypnutí
• ventilované chlazení	Exteriér	Nerezová ocel SS304
• digitální termostat a teplotní displej	Interiér	Nerezová ocel SS304
• automatické odmrazování	Klimatická třída	5
• klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí		

	Vnější rozměry (Š × H × V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š × H × V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	En. třída
RTC 1760X1	1760 × 1082 × 2202	1600 × 906 × 1810	276	2299,5	650	2070 / 832	4	
RTC 880X1	880 × 1082 × 2202	720 × 906 × 1810	168	1679	330	1089 / 416	2	

Řada CK X - bez zadního lemu

**CK 7310X1**

Chladicí stůl GN1/1 bez zadního lemu

**CK 7410X1**

Chladicí stůl GN1/1

**CK 7210X1**

Chladicí stůl GN1/1 bez zadního lemu

Popis

Řada chladicích stolů CK-X z nerezové oceli SS304 je určena pro profesionální kuchyně, a proto má rozměry GN1/1. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech a můžete si vybrat mezi modely s horní deskou se zadním lemem nebo bez lemu. Všechny mají ventilované chlazení, které zajišťuje rovnoměrnou a stálou teplotu. Ovladač disponuje funkcí Bluetooth pro snadné monitorování prostřednictvím aplikace - Applica nebo Controlla. Možnost instalace zásuvkových sad se 3 nebo 2 zásuvkami nad sebou.

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • ventilované chlazení • ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC • export dat v souladu s HACCP • automatické odmrazování • samozavírací dveře • nastavitelné nohy 				Teplotní rozsah (°C)		-2 až +8			
				Typ chladiva		R600a			
				Typ odtávání		Automatické			
				Exteriér		Nerezová ocel SS304			
				Interiér		Nerezová ocel SS304			
				Klimatická třída		5			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
CK 7210X1	1360 x 700 x 860	799 x 580 x 564	98	376	300	238 / 190	2	2	
CK 7310X1	1795 x 700 x 860	1234 x 580 x 564	134	518	300	368 / 291	3	3	
CK 7410X1	2230 x 700 x 860	1669 x 580 x 564	153	664	300	616 / 393	4	4	

Řada CK X - se zadním lemem



VĚDĚLI JSTE?

Ovladač s Bluetooth umožňuje export dat v souladu s HACCP.

Popis

Řada chladicích stolů CK-X z nerezové oceli SS304 je určena pro profesionální kuchyně, a proto má rozměry GN1/1. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech a můžete si vybrat mezi modely s horní deskou se zadním lemem. Všechny mají odvětrávané chlazení, které zajišťuje rovnoměrnou a stálou teplotu. Ovladač disponuje funkcí Bluetooth pro snadné monitorování prostřednictvím aplikace. Možnost instalace zásuvkových sad se 3 nebo 2 zásuvkami nad sebou.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
▪ nerezová ocel	Teplotní rozsah (°C)	-2 až +8
▪ ventilované chlazení	Typ chladiva	R600a
▪ ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC	Typ odtávání	Automatické
▪ export dat v souladu s HACCP	Exteriér	Nerezová ocel SS304
▪ automatické odmrazování	Interiér	Nerezová ocel SS304
▪ samozavírací dveře	Klimatická třída	5
▪ nastavitelné nohy		

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
CK 7210X1SP	1360 x 700 x 960	799 x 580 x 564	112	376	300	238 / 190	2	2	A+++ ↑ G
CK 7310X1SP	1795 x 700 x 960	1234 x 580 x 564	152	518	300	368 / 291	3	3	A+++ ↑ G
CK 7410X1SP	2230 x 700 x 960	1669 x 580 x 564	174	664	300	616 / 393	4	4	A+++ ↑ G

Řada CK - se zadním lemem



CK 7240

Chladicí stůl GN1/1



CK 7360

Chladicí stůl GN1/1



CK 7220

Chladicí stůl GN1/1

Popis

Řada chladicích stolů CK z nerezové oceli SS304 je určena pro profesionální kuchyně, a proto má rozměry GN1/1. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech a můžete si vybrat mezi plnými dveřky a zásuvkami. Dále máte výběr mezi modely s odnímatelnou horní deskou se zadní deskou, nebo bez ní. Všechny mají ventilované chlazení, které zajišťuje rovnoměrnou a stálou teplotu.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- automatické odmrazování
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- nastavitelné nohy
- zásuvky GN 1/1
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Zásuvky	En. třída
CK 7220	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	2 zásuvky GN1/1	B A+++ ↑ G
CK 7240	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	4 zásuvky GN1/1	B A+++ ↑ G
CK 7340	1795 x 700 x 960	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	4 zásuvky GN1/1	B A+++ ↑ G
CK 7360	1795 x 700 x 960	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	6 zásuvek GN1/1	B A+++ ↑ G



CK 7210G

Chladicí stůl GN1/1 prosklené dveře



CK 7310G

Chladicí stůl GN1/1 prosklené dveře



CK 7410 G

Chladicí stůl GN1/1 prosklené dveře

Popis

Řada chladicích stolů CK z nerezové oceli SS304 je určena pro profesionální kuchyně, a proto má rozměry GN1/1. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech a můžete si vybrat mezi plnými dvířky, skleněnými dvířky a zásuvkami. Dále máte výběr mezi modely s odnímatelnou horní deskou se zadním lemem, nebo bez něj. Všechny mají ventilované chlazení, které zajišťuje rovnoměrnou a stálou teplotu.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• nerezová ocel	Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
• automatické odmrazování	Typ chladiva	R600a
• samozavírací prosklené dveře	Typ odtávání	Automatické
• odstranitelná pracovní deska	Exteriér	Nerezová ocel SS304
• nastavitelné nohy	Interiér	Nerezová ocel SS304
• ventilované chlazení	Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
CK 7210G	1360 x 700 x 880	902 x 530 x 589	112	745	300	282 / 272	2	2	
CK 7310G	1795 x 700 x 880	1337 x 530 x 589	152	1141	300	417 / 402	3	3	
CK 7410 G	2230 x 700 x 880	1772 x 530 x 589	174	1448	300	553 / 533	4	4	

Řada BK - se zadním lemem



Novinka


BK210SP
Chladicí stůl
Snadný přístup k
prachovému filtruZásuvky k dispozici na
objednávku
BK310SP
Chladicí stůl

Popis

Řada chladicích skříní BK je vyrobena speciálně pro pekárny, a proto má rozměry podle evropské normy s vodicími lištami pro pekařské plechy. Tato řada zahrnuje chladicí pulty i chladicí skříně. Chladicí skříně je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii. Chlazení s ventilací zajišťuje, že ingredience zůstanou čerstvé, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

Vlastnosti produktu

- automatické odmrazování
- rozměry podle evropské normy
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- samozavírací dveře
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- nastavitelné nohy

Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet políc (ks)	En. třída
BK210SP	1510 x 800 x 960	945 x 680 x 565	140	642	300	428 / 268	2	2	
BK310SP	2020 x 800 x 960	1455 x 680 x 565	152	1000	300	635 / 410	3	3	

Řada SK - bez zadního lemu

SK 6210

Chladicí stůl GN1/1



Snadný přístup k prachovému filtru



Zásuvky k dispozici na objednávku



K dispozici i mrazicí verze



Vhodné pro mléčné produkty



Vhodné na maso



SK 6310

Chladicí stůl GN1/1

Popis

Řada chladicích stolů SK je vyrobena z nerezové oceli SS304. Chladicí stoly mají hloubku pouze 600 mm, což je činí ideálními pro kuchyně s omezeným prostorem. Jsou k dispozici v několika velikostech, od 2 do 4 dveří, a v modelech s odnímatelnou pracovní deskou s nebo bez zadního lemu. Všechny mají ventilované chlazení, které zajišťuje rovnoměrnou a stabilní teplotu. K dispozici je také mrazicí verze (řada SK-BT).

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel 304 • ventilované chlazení • automatické odmrazování • samozavírací dveře • odstranitelná pracovní deska • nastavitelné nohy • Na objednávku: kolečka 				Teplotní rozsah (°C)		-2 až +10			
				Typ chladiva		R600a			
				Typ odtávání		Automatické			
				Exteriér		Nerezová ocel SS304			
				Interiér		Nerezová ocel SS304			
				Klimatická třída		4			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SK 6210	1360 x 600 x 880	902 x 430 x 589	94	715	300	240 / 230	2	2	B A+++ T G
SK 6310	1795 x 600 x 880	1337 x 430 x 589	120	821	300	360 / 345	3	3	B A+++ T G
SK 6410	2230 x 600 x 880	1772 x 430 x 589	144	1398	300	480 / 460	4	4	C A+++ T G

Řada SK - se zadním lemem



SK 6210/+SP

Chladicí stůl GN1/1 se zadním lemem



Snadný přístup k prachovému filtru



Zásuvky k dispozici na objednávku

SK 6310/+SP

Chladicí stůl GN1/1 se zadním lemem

Popis

Řada chladicích stolů SK je vyrobena z nerezové oceli SS304. Chladicí stoly mají hloubku pouze 600 mm, což je činí ideálními pro kuchyně s omezeným prostorem. Jsou k dispozici v několika velikostech, od 2 do 4 dveří, a v modelech s odnímatelnou pracovní deskou s nebo bez zadního lemu. Všechny mají ventilované chlazení, které zajišťuje rovnoměrnou a stabilní teplotu. K dispozici je také mrazicí verze (řada SK-BT).

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- nastavitelné nohy

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SK 6210/+SP	1360 x 600 x 925	902 x 430 x 589	94	715	300	240 / 230	2	2	B A+++ T G
SK 6310/+SP	1795 x 600 x 925	1337 x 430 x 589	120	821	300	360 / 345	3	3	B A+++ T G
SK 6410/+SP	2230 x 600 x 925	1772 x 430 x 589	144	1398	300	480 / 460	4	4	C A+++ T G



SA 1045
Chladicí saladeta



SA 1365
Chladicí saladeta



Police GN1/1



Na objednávku:
prosklená horní část

Popis

Řada SA chladicích saladet je vyrobena v celonerezovém provedení SS304 s plnými dveřmi. Vrchní chlazený prostor pro ukládání GN 1/1 je dodáván s nerezovým zákrytem a plastovou pracovní plochou. Vnitřní prostor obsahuje roštovou polici GN1/1 (1x ve dveřích). Model je dodáván bez GN. Saladety jsou k dispozici v různých velikostech.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• nerezová ocel	Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
• otevřená horní část pro gastronádoby	Typ chladiva	R600a
• automatické odmrazování	Typ odtávání	Automatické
• digitální termostat a teplotní displej	Exteriér	Nerezová ocel SS304
• nastavitelné nožky	Interiér	Nerezová ocel SS304
• chlazení s pomocným ventilátorem		

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)
SA 1045	1045 x 700 x 877	975 x 515 x 500	75	913	175	270 / 240	2	2
SA 1365	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3
SA 920	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	767	155	260 / 230	2	2

SA1365 S/S



SA 1365 S/S

Chladicí saladeta s pracovní deskou



SA 910

Chladicí saladeta s pracovní deskou



Police GN1/1



Na objednávku: zásuvky

Popis

Řada SA chladicích saladet je vyrobena v celonerezovém provedení SS304 s plnými dveřmi. Vnitřní prostor obsahuje roštovou polici GN1/1 (1x ve dveřích). Model je dodáván bez GN. Na přání je také možné instalovat set zásuvek 1/2-1/2 s kapacitou GN 1/1. Saladety jsou k dispozici v různých velikostech.

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • digitální termostat a teplotní displej • automatické odmrazování • nastavitelné nožky • chlazení s pomocným ventilátorem 				Teplotní rozsah (°C)		+2 až +10			
				Typ chladiva		R600a			
				Typ odtávání		Automatické			
				Exteriér		Nerezová ocel SS304			
				Interiér		Nerezová ocel SS304			
				Klimatická třída		4			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SA 1365 S/S	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3	C A+++ ↑ G
SA 910	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1139	155	260 / 230	2	2	C A+++ ↑ G
SA 912	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1026	155	260 / 230	1	1	C A+++ ↑ G
SA 914	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1040	155	260 / 230	0	0	C A+++ ↑ G



SA 910 BT
Mrazicí saladeta



Police GN1/1



Na objednávku:
nastavitelné nožky

Popis

Mrazicí saladeta SA je vyrobená z nerezové oceli SS304 a má teplotní rozsah od -20 do -10 stupňů. Dodává se se dvěma dveřmi s rozměry pro gastronádoby GN1/1, včetně 2 drátěných polic GN1/1. Ideální pro profesionální kuchyně.

Vlastnosti produktu

- mrazicí jednotka
- nerezová ocel
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-20 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SA 910 BT	943 x 700 x 877	830 x 515 x 500	86	2537	280	260 / 230	2	2	E A+++ ↑ G

Řada PT



PT 920

Chladicí pizza stůl GN1/1



PT 930

Chladicí pizza stůl GN1/1



Chladicí vana GN1/6



Na objednávku: zásuvky

Popis

Řada PT chladicích pizza stolů je vyrobena z nerezové oceli SS304. Má žulovou desku, která je pro přípravu pizzy ideální, protože žula zůstává chladná a těsto se na ni méně lepí. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech se 2 nebo 3 dveřky. Také je možné pořídit si přizpůsobenou variantu se zásuvkami. Ve vrchní části je možné vložit GN 1/6 x 5 ks pro model PT 920 a 8 ks GN 1/6 pro model PT 930. GN nejsou součástí.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- žulová pracovní deska
- chladicí vana pro gastronádoby GN1/6 (není součástí dodávky)
- automatické odmrazování
- dveře
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
PT 920	900 x 700 x 1100	830 x 515 x 526	103	803	155	260 / 225	2	2	
PT 930	1365 x 700 x 1100	1295 x 515 x 500	156	876	175	400 / 368	3	3	
PT1200	1510 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	243	847	300	390 / 370	2	14	
PT1300	2045 x 800 x 1000	1562 x 630 x 589	318	1332	300	580 / 565	3	21	
PT1310	2045 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	320	880	300	390 / 370	2	14	
PT1365	1365 x 700 x 1011	1295 x 515 x 500	170	1150	175	400 / 368	3	3	

Řada PT +GVC33, GVC38

**TEFCOLD PT1365 + GVC33-140**

Chladicí pizza stůl s nástavbou

**TEFCOLD PT1310 + GVC38-200**

Chladicí pizza stůl s nástavbou

**TEFCOLD PT1300 + GVC38-200**

Chladicí pizza stůl s nástavbou

Popis

Řada PT chladicích pizza stolů je vyrobena z nerezové oceli SS304. Má žulovou desku, která je pro přípravu pizzy ideální, protože žula zůstává chladná a těsto se na ni méně lepí. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech se 2 nebo 3 dvířky. Také je možné pořídit si přizpůsobenou variantu se zásuvkami. Tento model je vybaven chladicí jednotkou GVC vhodnou pro GN pánve (nejsou součástí balení), takže můžete mít nejoblíbenější přísady na pizzu pohodlně připravené před sebou.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- žulová pracovní deska
- GVC33-140 chladicí nástavba pro gastronádoby GN1/4
- nastavitelné police GN 1/1
- automatické odmrazování
- dveře
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201 / Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS201 / Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
TEFCOLD PT1200 + GVC38-150	1510 x 800 x 1448	1052 x 630 x 589	274	847	300	390 / 370	2	14	
TEFCOLD PT1300 + GVC38-200	2045 x 800 x 1445	1562 x 630 x 589	355	1332	300	580 / 565	3	21	
TEFCOLD PT1310 + GVC38-200	2045 x 800 x 1448	1052 x 630 x 589	357	880	300	390 / 370	2	14	
TEFCOLD PT1365 + GVC33-140	1365 x 700 x 1459	1295 x 515 x 500	197	1150	175	400 / 368	3	3	

Řada SS



SS 1435

Saladeta pro přípravu sendvičů GN1/1



SS 920

Saladeta pro přípravu sendvičů GN1/2



Chladicí vana GN1/6



Na objednávku: zásuvky

Popis

Řada SS pultů pro přípravu sendvičů je vyrobena z nerezové oceli SS304 a je skvělou volbou pro profesionální kuchyně. S nimi máte vše co potřebujete na dosah ruky. Stolní chladicí vana je vhodná pro gastronádoby GN a skříňky umožňují snadný přístup pro doplňování. Pulty jsou k dispozici v několika velikostech se 2 nebo 3 dvířky.

Vlastnosti produktu				Technické údaje				
<ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • chladicí vana pro gastronádoby GN1/6 (není součástí dodávky) • automatické odmrazování • dveře • nastavitelné nohy • chlazení s pomocným ventilátorem 				Teplotní rozsah (°C)		+2 až +10		
				Typ chlazení		S pomocným ventilátorem Ventilované		
				Typ odtávání		Automatické		
				Exteriér		Nerezová ocel SS304		
				Interiér		Nerezová ocel SS304		
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)
SS 1435	1365 x 700 x 950	1295 x 515 x 500	118	876	175	348 / 320	3	3
SS 7200	1360 x 700 x 1080	902 x 530 x 589	130	986	300	320 / 297	2	2
SS 7300	1795 x 700 x 1080	1337 x 530 x 589	163	1022	300	429 / 407	3	3
SS 8200	1510 x 800 x 1080	1052 x 630 x 589	153	1022	300	362 / 337	2	2
SS 8300	2020 x 800 x 1080	1562 x 630 x 589	191	1168	300	520 / 497	3	3
SS 920	900 x 700 x 950	830 x 515 x 500	80	730	155	228 / 201	2	2



UC 5210
Chladicí podestavba s dvířky



UC 5410
Chladicí podestavba s dvířky



Police GN1/1



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

Popis

Řada UC chladicích podestaveb s dvířky je určena pro profesionální kuchyně a disponuje policemi s rozměry GN1/1. Chladničky jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304 a jsou k dispozici se 2, 3 nebo 4 samozavíracími dveřmi. Systém s ventilovaným chlazením zajišťuje rychlé snížení teploty a její rovnoměrné rozložení. Nastavení teploty lze upravit pomocí elektronického termostatu. K dispozici jsou také podobné modely se zásuvkami místo dvířek.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- nastavitelné nohy
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +8
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Zásuvky	En. třída
UC 5210	1360 x 700 x 670	902 x 530 x 389	82	610	300	180 / 170	0	
UC 5310	1795 x 700 x 670	1337 x 530 x 389	125	916	300	277 / 262	0	
UC 5410	2230 x 700 x 670	1772 x 530 x 389	150	978	300	370 / 350	0	

Řada UC5 - se zásuvkami

**UC 5240**

Chladicí podstavba se zásuvkami

**UC 5360**

Chladicí podstavba se zásuvkami



Zásuvka GN1/1



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

Popis

Řada UC chladicích podstaveb se zásuvkami je určena pro profesionální kuchyně a disponuje zásuvkami s rozměry GN1/1. Chladničky jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304 a jsou k dispozici se 4, 6 nebo 8 zásuvkami. Systém s ventilovaným chlazením zajišťuje rychlé snížení teploty a její rovnoměrné rozložení. Nastavení teploty lze upravit pomocí elektronického termostatu. K dispozici jsou také podobné modely s dvířky místo zásuvek.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- automatické odmrazování
- zásuvky GN 1/1
- nastavitelné nohy
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
	+2 až +8
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Zásuvky	En. třída
UC 5240	1360 x 700 x 680	902 x 530 x 389	82	785	300	180 / 170	4 zásuvky GN1/1	C A+++ T G
UC 5360	1795 x 700 x 670	1337 x 530 x 389	125	916	300	277 / 262	6 zásuvek GN1/1	C A+++ T G
UC 5480	2230 x 700 x 670	1772 x 530 x 389	150	978	300	370 / 350	8 zásuvek GN1/1	C A+++ T G



Duální teplota

Přepínání
chlazení /
mrazení

Popis

Řada UD kombinovaných chladicích/mrazicích stolů nabízí flexibilní řešení, kdy můžete zásuvky jednotlivě přepínat z chlazení na mrazení pouhým stisknutím tlačítka. To je ideální pro provozovny s omezeným prostorem. Teplotní rozsah lze nastavit od -21 do -18 stupňů nebo od +1 do +4 stupňů. Je k dispozici ve dvou různých šířkách s 1 nebo 2 zásuvkami. Všechny jsou dimenzovány pro gastronádoby GN s hloubkou až 150 mm. Horní deska je navržena tak, aby odolala těžkým spotřebičům, jako jsou fritézy, trouby a podobně.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• snadné přepínání mezi chlazením a mrazením	Teplotní rozsah (°C)	-21 až -18 / +1 až +4
• maximalizovaný úložný prostor	Typ chladiva	R290
• vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)	Typ odtávání	Automatické
• ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty	Exteriér	Nerezová ocel SS304
• automatické odmrazování	Interiér	Nerezová ocel SS304
• velký úložný prostor	Klimatická třída	5
• maximální nosnost zásuvky: 60 kg		
• maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg		

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Zásuvky	En. třída
UD1-2	905 x 700 x 600	675 x 565 x 205	72	1770	240	78 / 51	1	
UD1-3	1230 x 700 x 600	1000 x 565 x 205	90	2208	270	116 / 77	1	

Řada UD2



Duální teplota

Přepínání
chlazení /
mrazení

Popis

Řada UD kombinovaných chladicích/mrazicích stolů nabízí flexibilní řešení, kdy můžete zásuvky jednotlivě přepínat z chlazení na mrazení pouhým stisknutím tlačítka. To je ideální pro provozovny s omezeným prostorem. Teplotní rozsah lze nastavit od -21 do -18 stupňů nebo od +1 do +4 stupňů. Je k dispozici ve dvou různých šířkách s 1 nebo 2 zásuvkami. Všechny jsou dimenzovány pro gastronádoby GN s hloubkou až 150 mm. Horní deska je navržena tak, aby odolala těžkým spotřebičům, jako jsou fritézy, trouby a podobně.

Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-21 až -18 /+ 1 až +4
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Zásuvky	En. třída
UD2-2	905 x 700 x 865	675 x 565 x 470	113	3311	460	179 / 102	2	
UD2-3	1230 x 700 x 865	1000 x 565 x 470	131	3712	500	265 / 154	2	

Řada CF - se zadním lemem



CF 7210

Mrazicí stůl GN1/1



CF 7310

Mrazicí stůl GN1/1



CF 7410

Mrazicí stůl GN1/1

Popis

Mrazicí stoly ze série G-line jsou skvělými pomocníky především v profesionálních kuchyních. Rozměry jsou přizpůsobeny pro GN1/1 a nerezová ocel, z níž jsou stoly TEFCOLD vyrobeny, je ideální pro snadnou údržbu a čisté prostředí, které v kuchyni jistě oceníte. Nožky jsou nastavitelné, a tak je možné přizpůsobit výšku stolu potřebám vaší kuchyně a je snadné udržovat v čistotě i podlahu pod stoly. Stoly je možné kombinovat také s chladicími nástavbami a jsou dostupné rovněž v chladicí verzi.

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • automatické odmrazování • samozavírací dveře • odstranitelná pracovní deska se zadním lemem • nastavitelné nohy • ventilované chlazení 				Teplotní rozsah (°C)		-20 až -10			
				Typ chladiva		R290			
				Typ odtávání		Automatické			
				Exteriér		Nerezová ocel SS304			
				Interiér		Nerezová ocel SS304			
				Klimatická třída		4			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
CF 7210	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	103	2537	470	282 / 272	2	2	
CF 7310	1795 x 700 x 980	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 402	3	3	
CF 7410	2230 x 700 x 980	1772 x 530 x 589	189	3745	660	553 / 533	4	4	

Řada CF - bez zadního lemu



CF 7210/-SP

Mrazicí stůl GN1/1 bez zadního lemu



CF 7310/-SP

Mrazicí stůl GN1/1 bez zadního lemu



CF 7410/-SP

Mrazicí stůl GN1/1 bez zadního lemu

Popis


Mrazicí stoly ze série G-line jsou skvělými pomocníky především v profesionálních kuchyních. Rozměry jsou přizpůsobeny pro GN1/1 a nerezová ocel, z níž jsou stoly TEFCOLD vyrobeny, je ideální pro snadnou údržbu a čisté prostředí, které v kuchyni jistě oceníte. Nožky jsou nastavitelné, a tak je možné přizpůsobit výšku stolu potřebám vaší kuchyně a je snadné udržovat v čistotě i podlahu pod stoly. Stoly je možné kombinovat také s chladicími nástavbami a jsou dostupné rovněž v chladicí verzi.

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • automatické odmrazování • samozavírací dveře • nastavitelné nohy • ventilované chlazení 				Teplotní rozsah (°C)		-20 až -10			
				Typ chladiva		R290			
				Typ odtávání		Automatické			
				Exteriér		Nerezová ocel SS304			
				Interiér		Nerezová ocel SS304			
				Klimatická třída		4			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
CF 7210/-SP	1360 x 700 x 880	902 x 530 x 589	103	2537	470	282 / 272	2	2	
CF 7310/-SP	1795 x 700 x 880	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 402	3	3	
CF 7410/-SP	2230 x 700 x 880	1772 x 530 x 589	189	3745	660	553 / 533	4	4	

Řada SK BT - bez zadního lemu

SK 6210 BT

Mrazicí stůl GN1/1

K dispozici i
chladicí verzeSnadný přístup k
prachovému filtruK dispozici s
omyvatelnou deskou

SK 6310 BT

Mrazicí stůl GN1/1

Popis

Mrazicí stoly TEFCOLD SK-BT jsou skvělými pomocníky především v profesionálních kuchyních. Tyto stoly jsou navrženy pro gastronádoby GN1/1, což je ideální pro efektivní organizaci v kuchyni. Vyrobené z kvalitní nerezové oceli SS304, která je odolná a snadno se udržuje. Nožky stolu jsou nastavitelné, což umožňuje přizpůsobení výšky podle potřeb vašeho pracovního prostoru a zároveň usnadňuje údržbu podlahy pod stolem.

Vlastnosti produktu		Technické údaje							
<ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • ventilované chlazení • automatické odmrazování • samozavírací dveře • nastavitelné nohy 		Teplotní rozsah (°C)	-20 až -10						
		Typ chladiva	R290						
		Typ odtávání	Automatické						
		Exteriér	Nerezová ocel SS304						
		Interiér	Nerezová ocel SS304						
		Klimatická třída	4						
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet políc (ks)	En. třída
SK 6210 BT	1360 x 600 x 880	902 x 430 x 589	88	2285	470	240 / 230	2	2	
SK 6310 BT	1795 x 600 x 880	1337 x 430 x 589	125	2884	570	360 / 345	3	3	
SK 6410 BT	2230 x 600 x 920	1772 x 430 x 589	143	3369	660	480 / 460	4	4	

Řada SK BT - se zadním lemem



SK 6210 BT/+SP

Mrazicí stůl GN1/1 se zadním lemem



Snadný přístup k prachovému filtru



K dispozici bez lemu



SK 6310 BT/+SP

Mrazicí stůl GN1/1 se zadním lemem

Popis

Mrazicí stoly TEFCOLD SK-BT se zadním lemem jsou skvělými pomocníky především v profesionálních kuchyních. Tyto stoly jsou navrženy pro gastronádoby GN1/1, což je ideální pro efektivní organizaci v kuchyni. Vyrobené z kvalitní nerezové oceli SS304, která je odolná a snadno se udržuje. Nožky stolu jsou nastavitelné, což umožňuje přizpůsobení výšky podle potřeb vašeho pracovního prostoru a zároveň usnadňuje údržbu podlahy pod stolem.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- nastavitelné nohy

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-20 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet políc (ks)	En. třída
SK 6210 BT/+SP	1360 x 600 x 925	902 x 430 x 589	88	2285	470	240 / 230	2	2	
SK 6310 BT/+SP	1795 x 600 x 925	1337 x 430 x 589	125	2884	570	360 / 345	3	3	
SK 6410 BT/+SP	2230 x 600 x 925	1772 x 430 x 589	143	3369	660	480 / 460	4	4	



Novinka



GVC33-180

Stolní chladicí nástavba



Prosklené víko na ochranu potravin



Lze vložit GN1/4 x 150 mm (nejsou součástí)

Popis

Chladicí nástavba je vhodná pro gastronádoby GN 1/4 x 150 mm (nejsou součástí), hodí se pro pizzerie, rychlá občerstvení či menší provozovny. Gastronádoby nejsou součástí.

GVC33-120: 5 x GN 1/4 GVC33-150: 7 x GN 1/4 GVC33-180: 9 x GN 1/4 GVC33-200: 10 x GN 1/4

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- skleněné krytí na ochranu potravin
- lze vložit GN1/4 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
GVC33-120	1200 x 335 x 448	850 x 245 x 150	25	964	110	31 / 26	5 x GN1/4
GVC33-140	1400 x 335 x 448	1050 x 245 x 150	27	964	110	38,5 / 31	6 x GN1/4
GVC33-150	1500 x 335 x 448	1150 x 245 x 150	29	964	110	42,2 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-160	1600 x 335 x 448	1250 x 245 x 150	30	964	110	45,9 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-180	1800 x 335 x 448	1450 x 245 x 150	32	1069	122	53,2 / 41,6	8 x GN1/4
GVC33-200	2000 x 335 x 448	1650 x 245 x 150	34	1069	122	60,6 / 52	10 x GN1/4



Novinka

**GVC33-140 S/S**

Stolní chladicí nástavba

Lze vložit GN1/4 x 150 mm
(nejsou součástí)Nerezové víko na ochranu
potravin**Popis**

Řada chladicích nástaveb GVC33 S/S je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN 1/4 x 150 mm (nejsou součástí)

GVC33-120: 5 x GN 1/4 GVC33-150: 7 x GN 1/4 GVC33-180: 9 x GN 1/4 GVC33-200: 10 x GN 1/4

Vlastnosti produktu

- nerezové víko
- nerezová ocel
- lze vložit GN1/4 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
GVC33-120 S/S	1200 x 335 x 288,5	850 x 245 x 150	25	964	110	31 / 26	5 x GN1/4
GVC33-140 S/S	1400 x 335 x 288,5	1050 x 245 x 150	27	964	110	38,5 / 31	6 x GN1/4
GVC33-150 S/S	1500 x 335 x 288,5	1150 x 245 x 150	29	964	110	42,2 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-160 S/S	1600 x 335 x 288,5	1250 x 245 x 150	30	964	110	45,9 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-180 S/S	1800 x 335 x 288,5	1450 x 245 x 150	32	1069	122	53,2 / 41,6	8 x GN1/4
GVC33-200 S/S	2000 x 335 x 288,5	1650 x 245 x 150	37	1069	122	60,6 / 52	10 x GN1/4



Novinka



GVC38-120

Stolní chladicí nástavba

GVC38-150

Stolní chladicí nástavba



Prosklené víko na ochranu potravin



Lze vložit GN1/3 (nejsou součástí balení)

Popis

Řada chladicích nástaveb GVC38 je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN 1/3 a GN 1/2 x 150 mm (nejsou součástí)
GVC33-120: 4 x GN 1/3 nebo 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 GVC33-150: 6 x GN 1/3 nebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- skleněné krytí na ochranu potravin
- přizpůsobeno GN1/3 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)
GVC38-120	1200 x 395 x 448	850 x 305 x 150	28	964	110	38,8 / 28,4
GVC38-150	1500 x 395 x 448	1150 x 305 x 150	31	964	110	52,6 / 42,6
GVC38-160	1600 x 395 x 448	1250 x 305 x 150	32	964	110	57,1 / 49,7
GVC38-180	1800 x 395 x 448	1450 x 305 x 150	35	1069	122	66,3 / 56,8
GVC38-200	2000 x 395 x 448	1650 x 305 x 150	37	1069	122	75,4 / 63,9



GVC38-150 S/S

Stolní chladicí nástavba



Lze vložit GN1/3 x 150 mm (nejsou součástí)



Nerezové víko na ochranu potravin



GVC38-120 S/S

Stolní chladicí nástavba

Popis

Řada chladicích nástaveb GVC38 S/S je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN 1/3 a GN 1/2 x 150 mm (nejsou součástí)

GVC38-120: 4 x GN 1/3 nebo 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 GVC38-150: 6 x GN 1/3 nebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2

Vlastnosti produktu		Technické údaje				
<ul style="list-style-type: none"> • nerezové víko • nerezová ocel • přizpůsobeno GN1/3 (nejsou součástí balení) • digitální termostat a teplotní displej • statické chlazení • nastavitelné nožky 		Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8			
		Typ chlazení	Statické			
		Typ odtávání	Manuální			
		Exteriér	Nerezová ocel SS201			
		Interiér	Nerezová ocel SS201			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)
GVC38-120 S/S	1200 x 395 x 288,5	850 x 305 x 150	28	964	110	38,8 / 28,4
GVC38-150 S/S	1500 x 395 x 288,5	1150 x 305 x 150	31	964	110	52,6 / 42,6
GVC38-160 S/S	1600 x 395 x 288,5	1250 x 305 x 150	50	964	110	57,1 / 49,7
GVC38-180 S/S	1800 x 395 x 288,5	1450 x 305 x 150	35	1069	122	66,3 / 56,8
GVC38-200 S/S	2000 x 395 x 288,5	1650 x 305 x 150	37	1069	122	75,4 / 63,9



CW2
Stolní chladicí vana statická



CW3
Stolní chladicí vana statická



Určeno pro GN1/1,
gastronádoby (nejsou
součástí)



Automatické
odpařování
kondenzátu

Popis

Řada CW stolních chladicích van nabízí bezpečný způsob prezentace chutných pokrmů například v bufetu. Lze je použít také pro chlazení lahví s nápoji. Vany jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304, díky které je údržba snadná. Vany CW jsou vhodné pro vestavění do vašeho pultu a jsou určeny pro standardní rozměry gastronádob GN1/1 x 150 mm (max), gastronádoby nejsou součástí.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- lze vložit GN1/1 (nejsou součástí balení)
- statické chlazení
- elektronický termostat

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
CW2	768 x 678 x 536	660 x 570 x 175	44	1051	122	69 / 68	2
CW3	1102 x 678 x 536	994 x 570 x 175	50	1051	122	104 / 102	3
CW4	1436 x 678 x 536	1326 x 570 x 175	47	1051	235	139 / 136	4
CW5	1770 x 678 x 536	1662 x 570 x 175	86	1051	235	170 / 166	5

Řada CWV

**CW2/V**

Stolní chladicí vana ventilovaná

**CW3/V**

Stolní chladicí vana ventilovaná

Určeno pro GN1/1,
gastronádoby (nejsou
součástí)

Ventilované chlazení

Popis

Řada CW /V stolních chladicích van nabízí bezpečný způsob prezentace chutných pokrmů například v bufetu. Lze je použít také pro chlazení lahví s nápoji. V je označení pro ventilované chlazení, které zajišťuje rovnoměrnější distribuci chladu ve vaně. Vany jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304, díky které je údržba snadná. Vany CW jsou vhodné pro vestavění do vašeho pultu a jsou určeny pro standardní rozměry gastronádob GN1/1 x 150 mm (max), gastronádoby nejsou součástí.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- elektronický termostat
- lze vložit GN1/1 (nejsou součástí balení)
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
CW 5/V	1790 x 688 x 676	1683,6 x 547 x 210	50	1664	235	266 / 159	5
CW2/V	788 x 688 x 636	676 x 508 x 186	38	1336	122	107 / 64	2
CW3/V	1122 x 688 x 636	1014 x 508 x 186	42	1402	122	161 / 96	3
CW4/V	1456 x 688 x 636	1344 x 508 x 186	46	1664	235	213 / 127	4

G-Line[®]
By TEFCOLD

G-line by TEFCOLD je cenově výhodná produktová řada gastro zařízení, která zahrnuje všechny naše nejprodávanější typy výrobků pro segment HORECA. Produkty jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli SS201, díky čemuž představují ekonomickou alternativu ke gastro zařízením z nerezové oceli SS304.

I přes příznivou cenu však nebyly učiněny žádné kompromisy v oblasti chladicího výkonu ani kvality zpracování.





Zámek

**GUC 140**

Chladicí skříň plné dveře

**GUC 70**

Chladicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Ventilované chlazení

Popis

Celonerezová chladicí skříň TEFCOLD GUC je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků, salámů, masa, uzenin i ryb. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat a teplotní displej
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka
- prověřená kvalita za příznivou cenu

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4
	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
GUC 140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	613	320	1166 / 1056	2	6	
GUC 70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	445	255	537 / 395	1	3	
GUC50	484 x 745 x 2100	368 x 580 x 1510	110	329	250	292 / 228	1	3	



Zámek



GUF 140

Mrazicí skříň plné dveře



GUF 70

Mrazicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Ventilované chlazení

Popis

Celonerezová mrazicí skříň TEFCOLD GUF je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je mrazicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.

Vlastnosti produktu	Technické údaje		
<ul style="list-style-type: none"> • prověřená kvalita za příznivou cenu • nerezové provedení • ventilované chlazení • zámek • samozavírací dveře • nastavitelné police GN 2/1 • odolná kolečka 	Teplotní rozsah (°C)	-22 až -18	
			-24 až -18
	Typ chladiva	R290	
	Typ odtávání	Automatické	
	Exteriér	Nerezová ocel SS201	
	Interiér	Nerezová ocel SS201	
	Klimatická třída	4	5

	Vnější rozměry (Š × H × V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š × H × V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
GUF 140	1340 × 845 × 2000	1220 × 680 × 1380	140	3011	730	1166 / 1056	2	6	
GUF 70	680 × 845 × 2000	560 × 680 × 1380	120	2128	565	565 / 528	1	3	
GUF50	484 × 745 × 2100	368 × 580 × 1510	110	1449	380	292 / 228	1	3	



GC73
Chladicí stůl



GC72
Chladicí stůl



Nastavitelné police



Zásuvky k dispozici na objednávku

Popis

Chladicí stoly ze série G-line jsou skvělými pomocníky především v profesionálních kuchyních. Rozměry jsou přizpůsobeny pro GN1/1 a nerezová ocel, z níž jsou stoly TEFCOLD vyrobeny, je ideální pro snadnou údržbu a čisté prostředí, které v kuchyni jistě oceníte. Nožky jsou nastavitelné, a tak je možné přizpůsobit výšku stolu potřebám vaší kuchyně a je snadné udržovat v čistotě i podlahu pod stoly. Stoly je možné kombinovat také s chladicími nástavbami a jsou dostupné rovněž v mrazící verzi.

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • prověřená kvalita za příznivou cenu • nerezová ocel • automatické odmrazování • samozavírací dveře • odstranitelná pracovní deska se zadním lemem • nastavitelné nohy • ventilované chlazení 				Teplotní rozsah (°C)		-2 až +10			
				Typ chladiva		R600a			
				Typ odtávání		Automatické			
				Exteriér		Nerezová ocel SS201			
				Interiér		Nerezová ocel SS201			
				Klimatická třída		4			
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet políc (ks)	En. třída
GC72	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	94	723	300	282 / 272	2	2	B ^{A+++} ↑ G
GC73	1795 x 700 x 960	1337 x 530 x 589	134	894	300	417 / 402	3	3	B ^{A+++} ↑ G



K dispozici i
mrazicí verze



GC72
Chladicí stůl bez desky



GC73
Chladicí stůl bez desky



Roštové nastavitelné
police



Na objednávku: zásuvky

Popis

Tyto chladicí nerezové stoly se dodávají standardně bez desky, která lze dokoupit na objednávku s lemem, bez lemu, se dřezem vlevo nebo vpravo. Agregát je rovněž možné zvolit na pravé nebo levé straně. Stůl má standardně samozavírací dveře, ale je možné je nahradit 1/2 zásuvkami (kód 12546). V každých dveřích je nastavitelná roštová police GN 1/1.

Vlastnosti produktu				Technické údaje					
<ul style="list-style-type: none"> • ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat • digitální ukazatel teploty • kompletní nerezové provedení • nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při vyšší četnosti otevírání • neoddělený vnitřní prostor • samozavírací dveře • nastavitelné police • nastavitelné nožky 				Teplotní rozsah (°C)		-2 až +10			
		Typ chladiva		R600a					
		Typ odtávání		Automatické					
		Exteriér		Nerezová ocel					
		Interiér		Nerezová ocel					
		Klimatická třída		4					
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
GC72	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	723	300	282 / 272	2	2	B A+++ ↑ G
GC72 LEFT	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	723	300	282 / 272	2	2	B A+++ ↑ G
GC73	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	134	894	300	417 / 402	3	3	B A+++ ↑ G
GC73 LEFT	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	134	894	300	417 / 402	3	3	B A+++ ↑ G
GC74	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	134	1445	300	553 / 476	4	4	C A++ ↑ G
GC74 LEFT	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	134	1445	300	553 / 476	4	4	C A++ ↑ G

Řada GF - se zadním lemem

G-Line®



GF72
Mrazicí stůl



Nastavitelné police



Snadný přístup k čištění
prachového filtru

Popis

Chladicí stoly ze série G-line jsou skvělými pomocníky především v profesionálních kuchyních. Rozměry jsou přizpůsobeny pro GN1/1 a nerezová ocel, z níž jsou stoly TEFCOLD vyrobeny, je ideální pro snadnou údržbu a čisté prostředí, které v kuchyni jistě oceníte. Nožky jsou nastavitelné, a tak je možné přizpůsobit výšku stolu potřebám vaší kuchyně a je snadné udržovat v čistotě i podlahu pod stoly. Stoly je možné kombinovat také s chladicími nástavbami a jsou dostupné rovněž v mrazicí verzi.

Vlastnosti produktu

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- mrazicí jednotka
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- nastavitelné nohy

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-20 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
GF72	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	D A+++ ↑ G



GF74 LEFT
Mrazicí stůl bez desky



GF72
Mrazicí stůl bez desky



Nastavitelné police



Snadný přístup k čištění prachového filtru

Popis

Tyto mrazicí nerezové stoly se dodávají standardně bez desky, která lze dokoupit na objednávku s lemem nebo bez lemu. Agregát je rovněž možné zvolit na pravé nebo levé straně. Stůl má samozavírací dveře. Tyto stoly jsou k dispozici také v chladicí verzi. NA OBJEDNÁVKU: pracovní deska bez lemu - výška 40 mm, pracovní deska s lemem - výška 40 mm a zadní lem 40 mm, nerezový držák roštu (pár), rošt

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- agregát vlevo
- kompletní nerezové provedení
- nastavitelné police
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-20 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Automatické, elektrické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
GF72	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	
GF72 LEFT	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	
GF73	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 358	3	3	
GF73 LEFT	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 358	3	3	
GF74	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	187	3745	660	553 / 533	4	4	
GF74 LEFT	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	187	3745	660	553 / 533	4	4	



GS92
Saladeta 2 dveře



Police GN1/1



Snadný přístup k čištění
prachového filtru

Popis

Díky chladicí saladetě GS máte vše potřebné pro profesionální přípravu jídel na dosah ruky. Otevřenou horní část naplňte nádobami GN (nejsou součástí dodávky). Vnitřní prostor obsahuje roštovou polici GN1/1 (1x ve dveřích). Na přání je možné namísto nich nainstalovat zásuvky GN. Pracovní deska je vyrobena z odolného plastu, zatímco samotná skříň je vyrobena z nerezové oceli SS201, která zaručuje dlouhou životnost a snadnou údržbu. Teplotu lze snadno nastavit pomocí digitálního regulátoru.

Vlastnosti produktu

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- polypropylenová krájecí deska
- vhodné pro gastronádoby (nejsou součástí)
- automatické odmrazování
- nastavitelné police GN 1/1
- nastavitelné nožky
- nerezové provedení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chlazení	S pomocným ventilátorem
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)
GS92	900 x 700 x 877	830 x 515 x 526	67	876	155	260 / 225	2	2



GS365ST/6 Zásuvek
Saladeta 6 zásuvek nerez



Digitální ukazatel teploty



Zásuvky GN1/1

Popis

Přednosti dvou standardních chladicích zařízení se zde spojily v praktický kousek za skvělou cenu. TEFCOLD GS365ST je skvělou volbou pro bistra a kuchyně, kde chcete mít ingredience hezky organizované a zároveň na dosah ruky.

Ekonomický model

- 6 ZÁSUIVEK
- PEVNÁ HORNÍ DESKA
- AGREGÁT DOLE
- SKVĚLÁ CENA

Vlastnosti produktu

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat
- kompletní nerezové provedení
- snadné čištění kondenzátoru
- nastavitelné nožky
- vnitřní prostor přízpusoben GN 1/1

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
GS365ST/6 Zásuvek	1365 x 700 x 870	1295 x 515 x 500	110	1150	235	/ 368			



GSS20



GSS435

Digitální ukazatel
teplotyNerezové víko na
ochranu potravin

Popis

Díky chladicí saladetě GSS máte vše potřebné pro profesionální přípravu jídel na dosah ruky. Z části otevřená horní část umožňuje vložení GN 1/6, 1/3, 1/9 s maximální hloubkou 150mm. GN (nejsou součástí dodávky). Vnitřní prostor obsahuje roštovou polici GN1/1 (1x ve dveřích) Drátěné police využijete k uložení chlazených potravin..Pracovní deska plus opláštění je z nerezové oceli SS2001. Teplotu lze snadno nastavit pomocí digitálního regulátoru.

Vlastnosti produktu

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- nerezové provedení
- nastavitelné police
- vhodné pro gastronomii (nejsou součástí)
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- samozavírací dveře

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chlazení	S pomocným ventilátorem
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)
GSS20	900 x 700 x 950	830 x 515 x 500	80	730	155	228 / 201	2	2
GSS435	1365 x 700 x 950	1295 x 515 x 500	118	876	175	348 / 320	3	3



GP92
Chladicí pizza stůl



GP93
Chladicí pizza stůl



Nastavitelné police



Snadný přístup k
čištění prachového
filtru

Popis

Stoly na pizzu ze série G-line jsou fantastické pro přípravu pizzy. Vše potřebné máte na dosah. Vyskládejte různé ingredience do gastronádob GN 1/6 a použijte vnitřní prostor pro skladování a snadné doplňování. Žulová deska stolu je ideální pro přípravu lahodného pizza těsta, protože zůstává chladná a těsto se tolik nelepí na desku stolu.

Vlastnosti produktu

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- žulová pracovní deska
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- nerezové provedení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š × H × V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š × H × V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
GP92	900 x 700 x 1100	830 x 515 x 500	101	803	230	260 / 230	2	2	
GP93	1365 x 700 x 1100	1295 x 515 x 500	156	876	175	400 / 368	3	3	

Řada TC



Nutná
profesionální
instalace



Popis

Řada výrobníků ledu TC využívá nástřikový systém k výrobě křišťálově čistých, pomalu tajících kostek ledu. Díky tomu je výrobek ideální pro použití v kavárnách, restauracích, hospodách, barech, rychlých občerstveních a dalších gastronomických zařízeních, která vyžadují led pro nápoje, koktejly nebo uchovávání potravin v chladu. Vnější část výrobníku TC je vyrobená z nerezové oceli 304, dvířka v přední části umožňují rychlý přístup k izolovanému zásobníku, který je vybaven antibakteriální technologií Ag+, která pomáhá předcházet tvorbě bakterií a zápachu. Pro zajištění efektivního chodu je zařízení vybaveno vzduchovým filtrem, který lze snadno vyjmout a vyčistit.

Vlastnosti produktu

- kloboučkový led o rozměrech 31x35x31 mm (18 g)
- kapacita výroby ledu: 26 kg / 24 h
- kapacita zásobníku: 8 kg
- úsporný systém chlazení vzduchu
- nástřikový systém vytváří jednotlivé číré kostky ledu
- výrobek ledu s vestavěným zásobníkem
- Ag+ technologie pro snadnou údržbu
- vysoce kvalitní nerezová ocel SS304
- 4 nohy a 4 nastavitelné nožky součástí
- lopatka na led je součástí
- vestavěné magnetické odpadové čerpadlo
- odpadové čerpadlo pro bezpečný odvod vody

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Napětí / Frekvence	220-240/50
Exteriér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š × H × V) (mm)	Čistá váha (kg)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
TC26	390 x 515 x 735	33,4	26	8	31 x 35 x 31 (18g)	100,8
TC37	500 x 580 x 785	40	37	16	31 x 35 x 31 (18g)	115,2
TC57	500 x 580 x 895	48,15	57	28	31 x 35 x 31 (18g)	115,2
TC85	738 x 600 x 917	85	85	40	31 x 35 x 31 (18g)	144

Scotsman®

Ice Systems

Výrobníky ledu značky Scotsman reagují na požadavky zákazníků, kteří chtějí kvalitní zařízení za příznivou cenu. Výrobníky jsou spolehlivé, výkonné a vyrábějí led krásně čirý, tvrdý, a dají se bez obav používat v profesionálních gastroprovozech.

KLOBOUČKOVÝ LED

výrobník AC, EC

M (20 g): Ø 30 mm,
výška 34 mm



Funkce **XSafe** je speciální sanitační systém využívající UV lampu k eliminaci až 99 % virů a bakterií. Tato funkce zajišťuje vysokou hygienu při výrobě ledu.

Kromě UV lampy mohou tato zařízení obsahovat i technologii **AgION**, která zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení.

Díky kombinaci těchto technologií poskytují výrobníky ledu s funkcí XSafe vysoce hygienický led, zbavený nežádoucích pachů a chutí, což je klíčové pro gastronomické provozy a další aplikace, kde je čistota ledu zásadní.



ACM 87 AS

Výrobek kloboučkového ledu bez odp. čerp.



ACM 47 AS

Výrobek kloboučkového ledu bez odp. čerp.



Popis

Výrobek kloboučkového ledu řady AC bez odpadového čerpadla, chlazený vzduchem, produkující kloboučkový led. Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm. Tyto výrobky mají systém rychlého odkapávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání ledu a redukuje spotřebu energie. Elektronická kontrola zajišťuje, že se kvalita ledu nezmění ani v případě, že se v průběhu času změní teplota vody nebo okolního prostředí. Technologie AgION zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení. Možnost vestavění díky perforovanému přednímu panelu s filtrem.

Vlastnosti produktu

- nástřikový systém vytváří jednotlivé číré kostky ledu
- stroj na kostky ledu Gourmet, velikost M
- úsporný systém chlazení vzduchem
- výrobek ledu s vestavěným zásobníkem
- exteriér z nerezové oceli
- výstražná kontrolka vás upozorní na ucpaný filtr

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Napětí / Frekvence	220-240/50
Exteriér	Černá / Nerezová ocel

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
ACM 107 AS	531 x 600 x 930	47	53	23	M (30 x 34)	120
ACM 127 AS	680 x 600 x 1009	65	75	39	M (30 x 34)	192
ACM 47 AS	386 x 600 x 645	35	25	9	M (30 x 34)	96
ACM 57 AS	386 x 600 x 695	36	33	12	M (30 x 34)	96
ACM 87 AS	531 x 600 x 875	44	44	19	M (30 x 34)	81,6



ECM 47 AS OX

Výrobek kloboučkového ledu s odp. čerp.



ECM 57 AS OX

Výrobek kloboučkového ledu s odp. čerp.



Popis

Výrobek ledu řady EC s odpadovým čerpadlem, chlazený vzduchem, produkující kloboučkový led. Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm. Tyto výrobky mají systém rychlého odkapávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání ledu a redukuje spotřebu energie. Elektronická kontrola zajišťuje, že se kvalita ledu nezmění ani v případě, že se v průběhu času změní teplota vody nebo okolního prostředí. Technologie AgION zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení. Funkce Xsafe u modelů ECM OX - speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií. Vestavěné odpadové čerpadlo je schopno čerpat přebytečnou zbytkovou vodu až do vzdálenosti 15 metrů.

Vlastnosti produktu

- nástřikový systém vytváří jednotlivé číré kostky ledu
- stroj na kostky ledu Gourmet, velikost M
- úsporný systém chlazení vzduchu
- výrobek ledu s vestavěným zásobníkem
- Sanitační systém Xsafe
- exteriér z nerezové oceli
- odpadové čerpadlo pro bezpečný odvod vody
- výstražná kontrolka vás upozorní na ucpaný filtr

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Napětí / Frekvence	220-240/50
Exteriér	Černá / Nerezová ocel

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
ECM 107 AS OX	531 x 600 x 930	49	53	23	M (30 x 34)	120
ECM 127 AS OX	680 x 600 x 1009	67	75	39	M (30 x 34)	192
ECM 177 AS OX	680 x 600 x 1079	72	84	48	M (30 x 34)	312
ECM 47 AS OX	386 x 600 x 645	37	25	9	M (30 x 34)	96
ECM 57 AS OX	386 x 600 x 695	38	33	12	M (30 x 34)	96
ECM 87 AS OX	531 x 600 x 825	46	44	19	M (30 x 34)	81,6

**WBC 240**

Chladicí komora na odpad nerez



Horní víčko pro snadné vynášení odpadu



Digitální řídicí jednotka

WBC 480

Chladicí komora na odpad nerez

Popis

Řada chladicích komor na odpad WBC je vhodná pro koše o objemu 120 l i 240 l (nejsou součástí dodávky). Je k dispozici ve velikostech pro jeden nebo dva koše. Odpad je uchovávan při teplotách vhodných pro čerstvé ovoce a zeleninu, což snižuje degradaci organického odpadu. Je vybaven horním víkem pro snadné vynášení odpadu a rampou pro snadnou manipulaci s odpadkovým košem. Hygienické řešení pro podniky, jako jsou supermarkety, profesionální kuchyně a veterinární ordinace.

Vlastnosti produktu

- vhodné pro 120l i 240l koše na odpad (nejsou součástí)
- nerezová ocel pro snadné čištění a údržbu
- rampa pro snadnou manipulaci s odpadkovým košem
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +8
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)
WBC 240	1090 x 985 x 1280	645 x 760 x 1100	140	1139	1250	540 / 120	1
WBC 480	1740 x 985 x 1280	1295 x 760 x 1100	188	1226	1400	1080 / 240	2